

※主要な間仕切り壁 (小屋裏、屋根下地板まで)  
 石膏ボード12.5+9.5mm両面 (準耐、建告1358号)  
 ◎ 主要な間仕切り壁を貫通する、給排水管、設備風道は無し  
 ◎ 主要な間仕切り壁を貫通する、配電管は前後1m  
 硬質塩化ビニール肉厚5.5mm以上とし (建告1422号)  
 その隙間にモルタル又は不燃材を充填すること

※小屋裏隔壁  
 上記、主要な間仕切り壁で充足されている。


凡例

▼ 筋違 45X90 シングル

※ 廊下有効巾  
 廊下A 最小有効巾1,324mm  
 廊下B 最小有効巾1,215mm

※ 最長避難距離  
 $12,920 + 2,120 + 2,510 = 17,550 < 30,000$  OK  
 a~b b~c c~d

建築面積 394.41m<sup>2</sup>  
 床面積 346.05m<sup>2</sup>



1階平面図 1:100

工事名称	ギャラリーカフェ共生(仮称) 新築工事	図名	平面図	縮尺	1:100	NO.	3	月日	H28.2	寒河江市船橋町7-2 2 TEL86-8292 山形県知事登録1907第772号	(株)宇井孝明設計事務所 1級建築士 大臣189691号 宇井 孝明
------	------------------------	----	-----	----	-------	-----	---	----	-------	--	------------------------------------